

Instruktion för påmastning

Inför påmastning

- Blockera inte mastkranen medan du iordningställer masten.
- Montera den stående riggen (spridare, stag m.m.).
- Kontrollera vantskruvar och mastinfästningar. Byt ut alla saxpinnar mot nya – en billig försäkring.
- Undersök noga om det finns korrosionsskador runt blindnitarna. Aluminium och rostfritt kan ge galvaniska angrepp. Byt nitar om det glappar.
- Leta efter sprickor i mast och bom.
- Montera alla sprintar och toggles uppifrån och ned. Uppgradera och kontrollera löpande rigg vid behov (fall och falltrissor).
- Kontrollera att du har alla vantskruvar och tillbehör.
- Tejpa samtliga låsningar med eltejp.
- Kontrollera kabelgenomföringar och leta efter nötskador.
- Kontrollera att lanternor, däcksbelysning m.m. fungerar och att lamporna är hela.
- Montera Windex och vindgivare. Detta kan även göras efter upphissningen av masten.

Under påmastning

- Tidsåtgång: ca 0,5–1,5 timmar beroende på båtens och mastens storlek samt erfarenhet.
- Säkerheten kommer alltid först. Stressa inte och ta hjälp om du är osäker.
- Gå igenom hur påmastningen ska genomföras innan ni börjar.
- Minst två personer, helst tre, bör vara med vid påmastning.
- En person säkrar mastfoten så att masten inte slår över och skadar personer, och ser till att mastfoten hamnar rätt i beslaget.
- En person säkrar vant, förstag och backstag (fall kan användas tillfälligt).
- Säkra lösa vant och fall. Kontrollera att lyftslinget är helt. Vid skada: anmäl till hamndriften och använd ett annat rep eller sling.
- Montera lyftslinget så att masten är något bottentung.
- Vid tvåspridarrigg: planera hur slinget placeras så att undervant eller undre spridare inte låser slinget vid borttagning.
- En tamp fäst i slinget kan underlätta att hasa ned det efter resningen.
- Ställ masten på plats och fäst alla stag.

Efter påmastning

- Säkra stagningen. Fyra-ögon-principen gäller – låt någon annan kontrollera att allt är rätt monterat.
- Ta bort lyftslinget. Var försiktig om du behöver använda stege. En lång båtshake är bra om slinget kärvar.
- Flytta båten från kranen så snart masten är säkrad om någon väntar efter dig.
- Montera bom, el och segel vid din bryggplats.
- Syfta längs mastliket för att kontrollera att masten står rak. Du kan använda storfallet som mått.
- Dubbelkolla att lanternor och övrig el i masten fungerar.